

PERSEO 比較表

■ あなたはどちら派？ ● スタンダードなProfile Spot？ それとも ● クリエイティブなエフェクト派？



比較表		
光源特性	PERSEO PROFILE	PERSEO BEAM
LED	500W 白色LEDエンジン ライフ:40,000時間	450W 白色LEDエンジン ライフ:40,000時間
色温度	7000K (TC:6000K)	9000K
出力	最大27400ルーメン (TC:最大25000ルーメン)	最大18000ルーメン
演色性	CRI 70 以上 (TC: CRI 90以上)	CRI 70 以上
光学特性		
ズーム範囲	7° ~ 58°	2° ~ 42°
動作特性		
パン / ティルト	540°/270°	Infinite/270°
カラー		
	CMYカラーミキシング	CMYカラーミキシング
	リニアCTO	リニアCTO
	6色カラーホイール	13色カラーホイール
ゴボ		
回転ゴボ	7枚+OPEN	9枚+OPEN
固定ゴボ	11枚+OPEN	39枚+OPEN
機能		
ストロボ	最速 25fps	最速 25fps
アイリス	調整可能 15 ~ 100%	
フレーミング	独立 4 層シャッターブレード モジュール回転 +/-45°	
フロスト	リニア (ライト + ヘビー)	リニア (ライト + ヘビー)
アニメーション	両方向に連続回転するアニメーションホイール	両方向に連続回転するアニメーションホイール
プリズム	2 つの回転プリズム (5 面円形 +4 面リニア)	4 つの回転プリズム
制御		
コントロール	DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵	DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵
DMXチャンネル	38~61チャンネル:4つのDMXモード選択	29~42チャンネル:3つのDMXモード選択
電源		
定格電圧	100~240VAC,50/60Hz	100~240VAC,50/60Hz
消費電力	最大800W	最大700W
外観特性		
サイズ	490 x 710 x 330	490 x 710 x 330
重量	38.8kg	41.5kg
ボディ	アルミニウムダイカスト	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65/IP66(with tail cable)	IP65